



Nutzfahrzeuge

Herstellerinformationen

Carrosserie HESS AG
Bielstrasse 7
4512 Bellach

Crafter Swiss Champion mit Innenausbau „Cool“

Referenznummer: Innenausbau "Cool" /
Amén. intér. "Cool"
Fahrzeugbasis: Crafter



Produktbeschreibung

Frischdienst-Innenausbau

Glasfaserverstärkter Kunststoff „GFK“ mit hochwertigen FCKW-freien Isolierstoffen zu einer Sandwichplatte verbunden. Bauteile sind den Innenkonturen angepasst. Glatte, leicht zu reinigende Gelcoatoberfläche, schlag- und kratzfest. Fahrzeugboden mit rutschhemmender lebensmittelechter Beschichtung. Radkästen, Trittstufen, Abschlussleisten aus Edelstahl. Sockelleiste umlaufend GFK 100x3. Dutch Neon-Innenleuchte, wasserdicht.

Isolierstärken:

Vorderwand -60 mm + 9 mm Multiplexplatte + 2mm GFK

Seitenwände -50 mm + 2 mm GFK

Dach -50 mm + 2 mm GFK

Boden -50 mm + 15 mm Multiplexplatte + Antirutschbeschichtung

Richtlinien nach HACCP und EU Lebensmittelverordnung

Euro-Frigos Transportkälteaggregat für Fahrtbetrieb

Der Fahrtbetrieb erfolgt mittels Kältekompressor über den Fahrzeugmotor. Der Elektrobetrieb ist mittels Scrollkompressor 230 V gewährleistet. Extrem flacher Verdampfer für maximalen Laderaum. Automatisches Starten und Stoppen mittels Thermostat-Steuerung, sowie automatische Abtauung.

Kompakte Mini- Fernsteuerung mit Digital-Thermometer, im Fahrerhaus montiert.
Kältemittel 404a. Kälteleistung +/-0°C/+30°C UT 2667W. Luftleistung 1 440m³/h. Inkl.
Montage u. Inbetriebnahme!

Die beschriebene Installation ist ausgerichtet für den Betrieb von ca. 20 Türöffnungen
an einem Tag.

Aufbaugewicht ca. 331 kg.

Branchen

Kühl- und Isolierfahrzeuge