



**Véhicules
Utilitaires**

Informations sur le constructeur

Wenger Carrosserie/Fahrzeugbau
Klingentalstrasse 77
4057 Basel

Le Crafter de Volkswagen avec l'aménagement intérieur réfrigéré de Wenger

Base de véhicule: Crafter



Description du produit

LA CELLULE INTÉGRÉE WENGER QUI SE FOND PARFAITEMENT AVEC LE CRAFTER VW

Avec la cellule intégrée Wenger, la hauteur extérieure du véhicule reste la même. Le Crafter VW conserve sa compacité et vu de l'extérieur, on en oublierait presque qu'il s'agit d'un véhicule réfrigéré. Seule la capucine parfaitement intégrée visuellement et aérodynamique, qui abrite le groupe réfrigérant est typique d'un véhicule isotherme. L'isolation est composée d'un revêtement extérieur en polyester et de mousse polyuréthane épousant la forme intérieure, s'intègrent de manière optimale au Crafter VW pour maintenir la température souhaitée dans l'espace de chargement.

AVEC LA CELLULE INTÉGRÉE WENGER, VOS PRODUITS ARRIVENT TOUJOURS FRAIS

Vous distribuez des marchandises facilement périssables devant être conservées au frais (entre 0°C et +12°C) ? La cellule intégrée Wenger est pour vous l'outil de travail idéal ! Combinés au groupe réfrigérant approprié, notre cellule intégrée et ses excellentes performances d'isolation permettent une efficacité énergétique élevée et garantissent une parfaite fraîcheur de vos marchandises jusqu'à leur arrivée à destination. La construction de cette cellule intégrée répond totalement aux exigences des normes internationales de l'ATP, qui régissent le transport de denrées périssables. Sur demande, nous mettons à votre disposition le certificat correspondant.

HYGIÈNE ET AUCUNE ODEUR DÉSAGRÉABLE

La cellule intégrée Wenger est conforme aux prescriptions d'hygiène de l'HACCP. Pour vous, cela ne présente que des avantages : le nettoyage facile des parois isolantes et

du plancher (résistant à l'abrasion, la corrosion...) supprimera tous les risques de contamination ou odeurs désagréables. La cellule intégrée Wenger reste propre, tout comme votre marchandise !

SIMPLICITÉ DE FONCTIONNEMENT DU VÉHICULE RÉFRIGÉRÉ

L'écran de contrôle installé près du conducteur, vous permet de définir la température de transport souhaitée, de la surveiller en temps réel et garantir des conditions optimales pour votre produit. Laissez-vous surprendre par le groupe réfrigérant et la vitesse à laquelle la température définie sera atteinte dans l'espace de chargement. Les portes arrière battantes vous offrent un accès facile et grâce à l'éclairage intérieur vous aurez une luminosité adaptée tout au long de votre journée.

PARFAITE SÉCURISATION DU CHARGEMENT

Les seuils de portes arrière et latérales sont munis d'une équerre qui protège l'isolation des dommages éventuels lors du chargement et du déchargement. Pour une sécurisation parfaite de votre chargement, nous vous conseillons les rails d'arrimage en option que nous installerons au niveau qui vous convient.

ADAPTEZ VOTRE ÉQUIPEMENT À VOS EXIGENCES PARTICULIÈRES EN PROFITANT DE NOS SOLUTIONS D'EXTENSION

En plus d'un entraînement par moteur, le groupe réfrigérant peut également être alimenté par le secteur. Pour éviter que la température de la marchandise transportée ne dépasse sa limite inférieure, un chauffage par gaz chaud est également disponible en option. Autre alternative : l'aménagement frigorifique Wenger pour les produits surgelés. Notre aménagement à deux zones vous permet de partitionner l'espace de chargement et d'obtenir deux températures différentes.

Afin d'éviter tout glissement de votre chargement, nous vous recommandons le revêtement Rhino Linings® pour le plancher. Rail, sangle d'arrimage et barre de blocage : nous vous proposons tous les accessoires qui vous permettront de garantir le transport en toute sécurité de votre produit.

Branches

Véhicules isothermes et frigorifiques